



LF90

Dériveur de câble

Le **dérouleur de câble motorisé LF90** permet de dérouler des tourets allant jusqu'à 900mm de diamètre.

Equipé d'un accumulateur horizontal qui permet de gérer une avance de 6 mètres, la tension exercée sur le câble est constante et minimisée.

L'accumulateur est pneumatique ce qui permet d'ajuster la sensibilité du dérouleur pour le rendre plus réactif. Positionné directement sur le dessus du dérouleur, il permet de réduire la distance entre le dérouleur et la machine de traitement qui lui est associé. Le LF90 peut être mis en ligne avec toutes marques et types de machines.

Le chargement du touret est motorisé ce qui rend très simple et sans effort le changement de production pour les opérateurs. Il est aussi possible d'inverser le sens de rotation du moteur pour faciliter le rembobinage du câble pour le déchargement du touret.

	LF90
Diamètre du touret max	900 mm
Poids Max	500 kg
Largeur du touret	550 mm
Accumulateur	6 Mètres Ajustement pneumatique de la tension du câble avec un régulateur de grande précision (10 – 150N)
Diamètre du câble max	Câble rond : 14mm Câble plat : 12 mm
Vitesse de déroulement	3,5 m/s
Dimensions / Poids	2000 x 1500 x 1400 mm / 200 Kg
Alimentation électrique	220 V / 50Hz / 16A
Pneumatique	6 Bars
CE Conformité	LF90 est conforme à toutes les directives CE et EMC (équipements relatifs à la sécurité mécanique et électrique et compatibilité électromagnétique)



Wirelease recommande de faire parvenir des échantillons de fil en cas de doute sur les capacités de traitement.