



WIRELEASE – Tél : 01.49.51.51.45 / Fax : 01.49.51.51.50 / info@wirelease.fr



LF80

Dérouleuse de câble

Le **dérouleur de câble motorisé LF80** permet de dérouler des tourets allant jusqu'à 800mm de diamètre.

Equipé d'un accumulateur horizontal qui permet de gérer une avance de 4 mètres, la tension exercée sur le câble est constante et minimisée.

L'accumulateur est pneumatique ce qui permet d'ajuster la sensibilité du dérouleur pour le rendre plus réactif. Positionné directement sur le dessus du dérouleur, il permet de réduire la distance entre le dérouleur et la machine de traitement qui lui est associé. Le LF80 peut être mis en ligne avec toutes marques et types de machines.

Le chargement du touret est motorisé ce qui rend très simple et sans effort le changement de production pour les opérateurs. Il est aussi possible d'inverser le sens de rotation du moteur pour faciliter le rembobinage du câble pour le déchargement du touret.

	LF80
Diamètre du touret max	600- 800 mm (en option 400mm)
Poids Max	250 kg
Diamètre du câble max	Câble rond : 14mm Câble plat : 12 mm
Accumulateur	4 Mètres Ajustement pneumatique de la tension du câble avec un régulateur de grande précision (10 – 150N)
Vitesse de déroulement	3,5 m/s
Dimensions / Poids	1600 x 1050 x 1400 mm / 180 Kg
Alimentation électrique	220 V / 50Hz / 16A
Pneumatique	6 Bars Air sec non lubrifié
CE Conformité	Inclus
Important	Wirelease recommande de faire parvenir des échantillons de fil en cas de doute sur les capacités de traitement.

