

# Machine de marquage Jet d'encre



**9040 / 9040 S**

Les imprimantes de la série 9000 offrent dans leur catégorie le meilleur équilibre entre performance et flexibilité afin de s'intégrer dans tous les environnements de production.

Leur concept innovante nécessite peu d'entretien et offre un marquage de grande qualité.

La technologie à jet d'encre continu dévié permet d'imprimer des dates, des logos, du texte alphanumérique et des codes à barres traditionnels ou bidimensionnels.

Sa large gamme d'encre répond aux besoins de la majorité des secteurs d'activité.

Compatibles avec les machines de la gamme SCHLEUNIGER, l'interface de production est très simple et intuitive. La machine Image est directement pilotée depuis votre machine de débit de câble.

**Simplicité** : Conception ergonomique avec interface intuitive proposant des raccourcis et accès direct aux consommables. Installation facile et rapide du pupitre au sol pour une exploitation simple.

**Performance** : Conçue pour répondre aux exigences les plus complexes : large choix d'encres, connexion Ethernet de série, version à haute vitesse et pupitre IP65 disponibles.

**Qualité** : Contrôle automatique et permanent de la vitesse du jet (Jet Speed Control) pour garantir une qualité de marquage parfaite.

**Disponibilité** : Système de nettoyage de tête exclusif garantissant un démarrage sans problème. Changement de consommables facile et sans arrêt des opérations de marquage.

**Adaptation** : Large choix d'options assurant une intégration efficace dans la plupart des lignes de production : mono ou bi-jet, systèmes à une ou deux têtes et 3 résolutions d'impression (71,115 et 178 dpi).

**Caractéristiques techniques :**

<b>Taille des têtes</b>	Tête G (résolution 71 dpi) Tête M (résolution 115 dpi) Tête P (résolution 178 dpi)
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 5,5 m/s
<b>Hauteur de caractère</b>	De 0,7 à 18,2mm
<b>Large choix de polices</b>	Latins, arabes, cyrilliques, japonais, chinois, hébreux, coréens, grecs
<b>Fontes</b>	De 5 à 2 x 24 points
<b>Connectivité</b>	Port USB, Lecteur de carte PCMCIA, Compact Flash et SD
<b>Impression logos</b>	Oui
<b>Support Table</b>	En option
<b>Raccordement électrique</b>	200-240V avec commutation automatique, fréquence 50/60Hz 200VA
<b>Dimensions (LxHxP)</b>	450x937x452 mm
<b>Poids</b>	40 kg